



Unit 32 Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, HU17 0TB, United Kingdom • Tfno.: +44 (0)1482 880478 • Fax.: +44 (0)1482 880678

Boletín técnico F2-07

Uso de listones, tejas y tejas especiales Foundry como revestimiento de un tejado abuhardillado

Los listones, tejas y tejas especiales Foundry se pueden instalar en tejados abuhardillados si se respetan las limitaciones siguientes:

- ✓ La pendiente del tejado deberá ser de $>45^\circ$ (hasta una inclinación de 12:12 inclusive).
- ✓ Los listones, tejas y tejas especiales Foundry no son un material de revestimiento impermeable, por lo que se habrán de tomar medidas para preparar el tejado con relación al agua que se filtrará por la superficie del mismo.
 - a. Remítase a la sección R905- Requisitos para Cubiertas de Tejados del código 2000 IRC para información sobre una preparación y un recubrimiento correctos en tejados abuhardillados.
- ✓ Además, se deberán seguir todas las demás recomendaciones de instalación de listones, tejas y tejas especiales Foundry publicadas en las *Instrucciones y Directrices de Instalación* de Foundry.

Para recomendaciones sobre especificaciones de proyectos, puede dirigir sus consultas a international@tapcoint.com